



CD 550

E-NR: 6309780

Détecteur de choc

Le détecteur de choc CD 550 protège efficacement les fenêtres et portes. Il réagit aux outils d'effraction qui créent de fortes vibrations et des explosions. Ce détecteur comporte également un canal d'intégration qui est sensible aux vibrations de basse amplitude et de longue durée créées par des outils mécaniques.

Le CD 550 intègre un module de traitement numérique des signaux (DSP) avec un algorithme de détection avancé. Par conséquent, le dispositif présente une grande capacité de détection et une immunité élevée contre les perturbations environnantes. Le CD 550 présente quatre niveaux de sensibilité prédéfinis.

Il se compose d'un compteur de pulsations (réglable de 1 à 4) qui génère une alarme lorsque le nombre de pulsations sélectionné est atteint, d'un canal d'intégration (pour les signaux faibles) qui déclenche l'alarme en cas de tentative d'effraction avec des outils mécaniques, et d'un canal d'explosion, qui a la priorité sur les autres canaux indépendamment du nombre de pulsations et de la sensibilité.

Le détecteur peut être monté sur des surfaces composée de plusieurs sections, telles que les cadres de fenêtres ou de portes et des murs en briques où les tentatives d'effraction sont effectuées avec force.

Pour le montage sur du béton et des murs en briques, utiliser toujours la plaque de montage MP 550 avec boulon à expansion.

Le CD 550 est pourvu d'un indicateur alarme visuel (LED) et d'un commutateur anti-vandalisme pour protéger contre l'ouverture du boîtier.

Le CD 550 subit actuellement des tests pour pouvoir obtenir la certification SBSC en classe d'alarme 2.

ADDITIONAL INFORMATION

Sortie alarme	NC
Cote commutateur	48 VDC / 100 mA
Indicateur d'alarme	LED
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Intérieur



Indice de protection	IP 42
Dimensions (L x W x H) mm	80 x 23 x 20
Groupe de produits	Choc & vibration
Caractéristique du produit	Choc, En surface

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
CD 550	6309780	Détecteur de choc

