



DL 50

E-NR: 6309221

Entrée de câble avec boîtier métallique

Entrée de câble DL 50 avec boîtier métallique pour plus de sécurité, simplifie et protège le passage des câbles entre les portes et fenêtres et le cadre.

Cette entrée comprend deux boîtes de dérivation métalliques, avec protection de l'ouverture et un tuyau métallique inoxydable. Le tuyau est disponible en deux longueurs : 400 et 600 mm.

Le câble est protégé contre les arêtes du tuyau à l'aide d'un bouchon en plastique introduit dans chaque extrémité du tuyau. Dans ce cas, le diamètre du câble ne peut pas dépasser 4 mm. Le tuyau métallique est fixé par des rainures sur le socle des boîtes, pour un raccordement sûr qui résiste à la traction. Chaque boîte à dérivation est munie de dix connecteurs à vis avec protection des fils, dont deux sont dédiés au contact anti-vandalisme. Surface max. des conducteurs 1,5 mm2.

Si d'autres longueurs du tuyau métallique sont requises, il convient d'utiliser les MC T2, MC T 4 ou MC T7.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur (m)	0,4,0,6
Dimensions (L x W x H) mm	86 x 41 x 23
Diamètre extérieur mm	8
Diamètre intérieur mm	6
Longueur (mm)	DL 50-40 – 400 mm, DL 50-60 – 600 mm
Type de produit	Matériel de raccordement
Section max. du câble (mm)	4
Environnement	Intérieur



Transfert de cadre	Protection de câble
Gamme de produits	Alarmtech
Caractéristique du produit	En surface

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
DL 50-40	6309221	Entrée de câble métallique avec câble inoxydable de 400 mm
DL 50-60	6309222	Entrée de câble métallique avec câble inoxydable de 600 mm

