



HB 105-L

E-NR: 6332861

Bouton panique avec deux boutons-poussoir
maintenus (Certifié EN Grade 3)



Le HB 105-L est un personnel mécanique bouton d'attaque qui peut être utilisé pour diverses fonctions dans un système d'alarme. Le HB 105-L dispose de deux interrupteurs à bouton-poussoir à verrouillage avec alternance (NC/NO) fonction dans le terminal. Les boutons peuvent se voir attribuer soit une seule fonction ou des fonctions distinctes. Il y a aussi une entrée pour contrôler la LED intégrée ainsi qu'un interrupteur protection anti-vandalisme pour protéger contre toute ouverture non autorisée.

ADDITIONAL INFORMATION

Cote commutateur	30 VDC / 100 mA
Indicateur d'alarme	LED
Température de fonctionnement	-10 – +55°C
Type de produit	Détecteurs
Indice de protection	IP 31
Environnement	Intérieur
Dimensions (L x W x H) mm	80 x 65 x 30
Groupe de produits	Bouton panique
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG
Classe de sécurité	3
Classe environnementale	II
Caractéristique du produit	En surface



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
HB 105-L	6332861	Bouton panique avec deux boutons-poussoir maintenus

SCHEMATICS

