



HB 105-M

E-NR: 6332860

Bouton panique avec deux boutons-poussoir
momentanés (Certifié EN Grade 3)



Le HB 105-M est un personnel mécanique bouton d'attaque qui peut être utilisé pour diverses fonctionne à l'intérieur d'un système d'alarme. Le HB 105-M dispose de deux interrupteurs à bouton-poussoir momentanés avec alternance (NC/NO) fonction dans le terminal. Les boutons peuventse voir attribuer soit une seule fonction, soit fonctions distinctes. Il y a aussi une entrée pour contrôler la LED intégrée ainsi qu'un interrupteur protection anti-vandalisme pour protéger contre toute ouverture non autorisée.

ADDITIONAL INFORMATION

Cote commutateur	30 VDC / 100 mA
Indicateur d'alarme	LED
Température de fonctionnement	-10 – +55°C
Type de produit	Détecteurs
Indice de protection	IP 31
Environnement	Intérieur
Dimensions (L x W x H) mm	80 x 65 x 30
Groupe de produits	Bouton panique
Caractéristique du produit	En surface
Classe de sécurité	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
HB 105-M	6332860	Bouton panique avec deux boutons-poussoir momentanés



SCHEMATICS

