



MC 240 AVEC RÉSISTANCES INTÉGRÉES

Contact magnétique ou détecteur ouverture de porte pour montage encastré, NF, avec résistances intégrées

Contact magnétique universel MC 240 pour montage encastré avec fonction NF et résistances intégrées pour boucle équilibrée pouvant être utilisé dans les systèmes d'alarme et de contrôle d'accès pour la surveillance, par exemple, des portes, fenêtres, portails et portillons contre les ouvertures non autorisées.

Les résistances intégrées permettent de gagner beaucoup de temps lors de l'installation en réduisant le nombre de points de connexion dans la boîte de jonction et, par conséquent, les sources d'erreur. Vous pouvez également choisir de connecter le contact magnétique directement à l'unité centrale, ce qui permet de se passer de boîte de jonction.

TECHNICAL DETAILS

Résistances intégrées	1 x 1K, 1 x 2,2K, 1 x 3,3K, 1 x 4,7K, 2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K
Certifications	Class 1/2, FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	27
Distance de fermeture (acier) mm	Depending from accessories used
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11
Installation surface métallique	Uniquement avec les accessoires dédiés
Température de fonctionnement	-40 – +70 °C
Grade	2



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-P1K	6332724	Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle de 1K, câble de 2m
MC 240-P2,2K	6332725	Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle de 2,2K, câble de 2m
MC 240-P3,3K		Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle de 3,3K, câble de 2m
MC 240-P4,7K		Contact magnétique pour montage encastré, NF, résistance parallèle de 4,7K, câble de 2m
MC 240-P1K0S1K0-6	6310413	Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x1K résistances intégrées, câble de 6m
MC 240-P2K2S2K2-6	6310414	Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x2,2K résistances intégrées, câble de 6m
MC 240-P3K3S3K3-6	6310415	Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x3,3K résistances intégrées, câble de 6m
MC 240-P4K7S4K7-6	6310416	Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x4,7K résistances intégrées, câble de 6m
MC 240-P5K6S5K6-6	6310417	Contact magnétique pour montage encastré, NF, 2x5,6K résistances intégrées, câble de 6m

SCHEMATICS

