



MC 240-LSZH

Contact magnétique avec câble sans halogène, NC

Le MC 240-LSZH est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. MC 240-LSZH est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, portes de sécurité, coffres-forts, portes de garage, etc.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	6m, 10m
Certifications	Class 1/2, FG, Class IIIA, CNPP 2124030001A0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	27
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-6-LSZH	6309277	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble sans halogène 6 m
MC 240-10-LSZH	6309278	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble sans halogène 10 m

SCHEMATICS

