



MC 240-S56

Ensemble contact magnétique, câble de 6 m, montage au sol

E-NR: 6332707

Le MC 240-S56 vise des environnements exigeants qui nécessitent un contact plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un commutateur avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6 et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture. La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule. L'équerre en « L » (MC L) livrée avec le contact permet d'ajuster l'aimant sur la porte et facilite considérablement le montage.

L'ensemble MC 240-S56 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications	Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-0013, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	45
Distance de fermeture (acier) mm	34
Matériau du coffret	Aluminium
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	104 x 40 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	74 x 25 x 15
Grade	2



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240-S56	6332707	Ensemble contact magnétique, câble de 6 m

SCHEMATICS

