



MC 240

E-NR: 6332701

Contact magnétique pour montage encastré, NC



Le MC 240 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 240 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres- forts, portes de garage, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur de câble (m)	2m, 6m, 10m
Certifications	Class 1/2,FG, Class IIIA, CNPP 2124030001A0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-196, VdS G 193513 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	27
Distance de fermeture (acier) mm	Depending from accessories used
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11
Matériau du coffret	Metal
Type de produit	Détecteurs
Montage sur acier	Avec accessoires
Environnement	Extérieur, Intérieur



Température de fonctionnement	-40 – +70 °C
Grade	2
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré
Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 240	6332701	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 240-6	6332702	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 6 m
MC 240-10	6332703	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m
MC 240-P1K	6332724	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 1K, câble 2 m
MC 240-P2,2K	6332725	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 2,2K, câble 2 m
MC 240-C	6332704	

SCHEMATICS

