



MC 246-LSZH

Contact magnétique avec câble sans halogène

Le MC 246-LSZH est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO) et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, des portes anti-incendie, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile d'encaster le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres-forts, portes de garage, etc.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	6m, 10m
Certifications	Class 1/2, F&P, Class IIIA, CNPP 2124030001B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1002, NF&A2P, SBSC 9-197
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Aimant (type)	Alnico 5
Distance de fermeture (bois) mm	20
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 246-LSZH-6	6309279	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble sans halogène de 6 m
MC 246-LSZH-10	6309280	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble sans halogène de 10 m

SCHEMATICS

