



MC 246

E-NR: 6332710

Contact magnétique



Le MC 246 est un contact magnétique universel doté d’une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d’accès anti- intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d’accessoires d’installation, il est facile d’encastrer le contact et de le monter en surface, sur du métal comme sur d’autres matériaux.

Nos accessoires permettent de monter le contact sur des portes en acier, coffres-forts, portes de garage, etc.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur de câble (m)	2m, 6m, 10m
Certifications	Class 1/2,F&P, Class IIIA, CNPP 2124030001B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1002, NF&A2P, SBSC 9-197
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	18
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11
Matériau du coffret	Metal
Grade	2
Montage sur acier	Avec accessoires
Type de produit	Détecteurs



Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Classe de sécurité	2
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC/NO

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 246	6332710	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 2 m
MC 246-6	6332711	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 6 m
MC 246-10	6332712	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 10 m
MC 246-C	6332713	

SCHEMATICS

