

MC 250

E-NR: 6332720

Contact magnétique

Le MC 250 est un contact magnétique universel de taille réduite, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti- intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est aisé de monter le contact dans différents types de portes et de fenêtres.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur de câble (m)	2m, 6m, 10m
Certifications	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, VdS G 193514 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	19
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	15 x 11
Grade	2
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré

MC 250

6 November 2026

Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, INCERT, SBSC, VdS
Classe de sécurité	2, B
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 250	6332720	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 250-6	6332721	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 6 m
MC 250-10	6332722	Contact magnétique pour montage encastré, NC, câble 10 m
MC 250-P1K	6332726	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 1K, câble 2 m
MC 250-P2,2K	6332727	Contact magnétique pour montage encastré, NC, résistance en parallèle 2,2K, câble 2 m

SCHEMATICS







