



MC 255-LSZH

Contact magnétique avec vis rotative et câble sans halogène

Le MC 255-LSZH est un contact magnétique universel de format réduit, équipé d'une fonction NC et d'un câble sans halogène. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de protéger des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques en cas d'installation exigüe.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. MC 255-LSZH est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre large gamme d'accessoires, le contact peut être installé sur de nombreux supports, y compris sur des matériaux magnétiques tels que l'acier.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	6m, 10m
Certifications	Class 1/2,FG, class B, Class III A VdS G 115506, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, NBÚ CZ TYP 2,NBÚ SK TYP 2, SBSC 15-236
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67



Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	20
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	23 x 11

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 255-LSZH-6	6309303	Contact magnétique avec vis rotative, câble sans halogène 6 m
MC 255-LSZH-10	6309304	Contact magnétique avec vis rotative, câble sans halogène 10 m

SCHEMATICS

