



MC 255

Contact magnétique avec vis rotative, NC

Le MC 255 est un contact magnétique universel de taille réduite, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de protéger des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture intempestive.

Il est muni d'une vis rotative qui protège le câble des contraintes mécaniques lorsque la place est réduite.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Le MC 255 est un contact protégé d'un indice de protection IP 67. Grâce à notre large gamme d'accessoires, le contact peut être installé de nombreuses manières, y compris sur des matériaux magnétiques tels que les portes en acier.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	2m, 6m, 10m, 20m
Certifications	Class 1/2,FG, class B, Class III A VdS G 115506, EN 50131-2-6 Grade 2, F&P, NBÚ CZ TYP 2,NBÚ SK TYP 2, SBSC 15-236
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67



Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	20
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	23 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	22 x 11
Grade	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 255	6332894	Contact magnétique avec vis rotative, câble 2 m
MC 255-6	6332895	Contact magnétique avec vis rotative, câble 6 m
MC 255-10	6332896	Contact magnétique avec vis rotative, câble 10 m
MC 255-20	6309268	Contact magnétique avec vis rotative, câble 20 m
MC 255-P1K	6309275	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 1K, câble 2 m
MC 255-P2,2K	6309276	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 2,2K, câble 2 m
MC 255-P4,7K-6	6309269	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 4,7K, câble 6 m
MC 255-P5,6K-6	6309270	Contact magnétique avec vis rotative, résistance en parallèle 5,6K, câble 6 m

SCHEMATICS

