



MC 270-S56

Ensemble contact magnétique haute sécurité pour montage au sol

E-NR: 6332736

L'ensemble MC 270-S56 est destiné aux environnements exigeants qui nécessitent un contact haute sécurité plus robuste à installer sur des portes de garage ou des portails industriels de type rabattable ou basculant, etc.

Il est composé d'un interrupteur MC 270-C avec contact NC monté dans un coffret en aluminium MC 200-6, et d'un aimant particulièrement puissant, également protégé par un coffret en aluminium, MC 200-5, ce qui permet une grande distance d'ouverture.

La pièce à monter dans le sol peut supporter le poids d'un véhicule. L'équerre en « L » (MC L) livrée avec le contact permet d'ajuster l'aimant sur la porte et facilite le montage.

L'ensemble MC 270-S56 contient une gaine armée de 1,0 mètre (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certifications

Class 3/4, F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-0013, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116030 Class C

Cote commutateur

48 VDC / 500 mA / 10 VA

Température de fonctionnement

-40°C – +70°C

Indice de protection

IP 67

Aimant (type)

Alnico 5

Distance de fermeture (bois) mm

36

Distance de fermeture (acier) mm

30

Matériau du coffret

Aluminium

Dimensions du commutateur (L x l x h) mm

104 x 40 x 15

Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm

74 x 25 x 15



Distance de sabotage (bois) mm	20
Distance de sabotage (acier) mm	17
Grade	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S56	6332736	Ensemble contact haute sécurité pour montage au sol, câble de 6 m

SCHEMATICS

