



MC 272

E-NR: 6332739

Contact magnétique haute sécurité, NC/NO



MC 272 est un contact magnétique universel (NC/NO) dédié aux installations sensibles. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti- intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Aussi bien le commutateur que la pièce aimantée, tous deux en métal, sont conçus comme une vis filetée, ce qui facilite le montage dans du bois ou du plastique. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

ADDITIONAL INFORMATION

Longueur de câble (m)	2m, 6m, 10m
Certifications	Class 3/4,NF&A2P, CNPP 2134030001D0, GRADE 3 + RTC, SBSC 9-206
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	9-10
Distance de fermeture (bois) mm	20
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	37 x 11
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	37 x 11
Distance de sabotage (bois) mm	2
Distance de sabotage (acier) mm	X
Grade	3
Montage sur acier	Avec accessoires
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur



Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	Encastré
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, NF&A2P, SBSC
Classe de sécurité	3
Classe environnementale	IIIA
Fonction de contact	NC/NO

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 272	6332739	Contact haute sécurité pour montage encastré, alternatif, câble 2 m
MC 272-6	6332740	Contact haute sécurité pour montage encastré, alternatif, câble 6 m
MC 272-10	6332741	Contact haute sécurité pour montage encastré, alternatif, câble 10 m

SCHEMATICS

