



MC 340-S12

Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC

Le MC 340 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

L'adaptateur en plastique MC 300-S12 équipé d'un aimant puissant fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres en acier lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Il convient d'introduire le contact dans l'adaptateur en le poussant, puis, de le fixer avec les vis fournies.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	2m, 5m, 10m
Certifications	Class 1/2, FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 2, NBÚ SK Typ 2, NF&A2P, SBSC 9-200, VdS G 196670 Class B
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Diamètre du foret mm	8
Distance de fermeture (bois) mm	35
Distance de fermeture (acier) mm	22
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	26 x 8
Grade	2



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 340-S12	6332773	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 340-S12-5	6332774	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 340-S12-10	6332775	Contact magnétique pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

SCHEMATICS

