



MC 346

Contact magnétique pour montage encastré,
alternatif NC/NO

Le MC 346 est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré ou en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	2m, 5m, 10m
Certifications	Class IIIA, CNPP 2124030002B0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1002, SBSC 9-203
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	8
Distance de fermeture (bois) mm	13
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	26 x 9
Grade	2
Installation surface métallique	Non recommandé



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 346	6332780	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 2 m
MC 346-5	6332781	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 5 m
MC 346-10	6332782	Contact magnétique pour montage encastré, alternatif, câble 10 m
MC 346-C	6332783	

SCHEMATICS

