



MC 370-S1

Contact haute sécurité pour montage encastré, NC

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Cet ensemble réduit comprend le petit adaptateur MC 300-S1 pour un montage en mode encastré sur les encadrements non magnétiques de portes et fenêtres. Il convient d'introduire l'interrupteur et l'aimant dans l'adaptateur en les poussant, puis, de les fixer avec les vis fournies.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	2m, 5m, 10m
Certifications	Class 3/4, FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	8
Distance de fermeture (bois) mm	16
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	14 x 9
Distance de sabotage (bois) mm	5
Grade	3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 370-S1	6332794	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 2 m
MC 370-S1-5	6332795	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 5 m
MC 370-S1-10	6332796	Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 10 m

SCHEMATICS

