



MC 370-S32

Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC

Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d'une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. L'adaptateur en plastique MC 300-S32 équipé d'un aimant puissant fait partie de ce kit et permet le montage dans des encadrements de portes et fenêtres en acier lorsqu'une plus grande distance de réaction est nécessaire. Avec fixation encliquetée pour deux épaisseurs différentes, 1 mm et 1,5 mm.

TECHNICAL DETAILS

Longueur de câble (m)	2m, 5m, 10m
Certifications	Class 3/4,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Diamètre du foret mm	8
Distance de fermeture (bois) mm	16
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	14 x 9
Distance de sabotage (bois) mm	5
Grade	3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 370-S32	6332800	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 2 m
MC 370-S32-5	6332801	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 5 m
MC 370-S32-10	6332802	Contact haute sécurité pour montage encastré dans des portes en acier, NC, câble 10 m

SCHEMATICS

