



# MC 370

E-NR: 6332790

Contact haute sécurité, pour montage encastré, NC



Le MC 370 est un contact magnétique universel doté d’une fonction NC pour des installations haute sécurité. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d’accès, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d’exposition d’art, magasins, etc.

L’interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire.

## ADDITIONAL INFORMATION

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur de câble (m)                | 2m, 5m, 10m                                                                                                                     |
| Certifications                       | Class 3/4,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C |
| Cote commutateur                     | 48 VDC / 500 mA / 10 VA                                                                                                         |
| Température de fonctionnement        | -40°C – +70°C                                                                                                                   |
| Indice de protection                 | IP 67                                                                                                                           |
| Diamètre du foret mm                 | 8                                                                                                                               |
| Distance de fermeture (bois) mm      | 16                                                                                                                              |
| Distance de fermeture (acier) mm     | X                                                                                                                               |
| Dimensions du commutateur (L x Ø) mm | 36 x 9                                                                                                                          |
| Dimensions de l’aimant (L x Ø) mm    | 14 x 9                                                                                                                          |
| Distance de sabotage (bois) mm       | 5                                                                                                                               |
| Grade                                | 3                                                                                                                               |



|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Type de produit                                 | Détecteurs                          |
| Environnement                                   | Extérieur, Intérieur                |
| Groupe de produits                              | Contact magnétique                  |
| Caractéristique du produit                      | Encastré                            |
| Domaine d'application                           |                                     |
| Certification de sécurité et schémas d'agrément | EN, F&P, FG, INCERT, NBU, SBSC, VdS |
| Classe de sécurité                              | 3, C                                |
| Classe environnementale                         | IIIA                                |
| Fonction de contact                             | NC                                  |
| Montage sur acier                               | Avec accessoires                    |

ORDER INFORMATION

| Model       | E-NR    | Description                                                         |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| MC 370      | 6332790 | Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 2 m         |
| MC 370-5    | 6332791 | Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 5 m         |
| MC 370-10   | 6332792 | Contact haute sécurité pour montage encastré, NC, câble 10 m        |
| MC 370-BL   |         | Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 2 m  |
| MC 370-5BL  |         | Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 5 m  |
| MC 370-10BL |         | Contact haute sécurité, noir, pour montage encastré, NC, câble 10 m |

SCHEMATICS



