



MC 440-T

E-NR: 6332816

Contact magnétique, montage en surface, NC,
protection à l'arrachage, fixation par vis



Le MC 440-T est un contact magnétique pour montage en surface, doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class 2, class II, CNPP 2124030003B0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-211
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Indice de protection	IP 43
Distance de fermeture (bois) mm	31
Distance de fermeture (acier) mm	16
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 14 x 10
Grade	2



Type de produit	Détecteurs
Environnement	Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface
Domaine d'application	
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Classe de sécurité	2
Classe environnementale	II
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-T	6332816	Contact magnétique, montage en surface, NC, protection à l'arrachage, fixation par vis

SCHEMATICS

