



MC 472

Contact haute sécurité, montage en surface, mode alternatif (NC/NO), protection à l'arrachage, fixation par vis

E-NR: 6332820

Le MC 472 est un contact magnétique alternatif (NC/NO) pour montage en surface. Destiné à des installations sensibles, il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée. Ce contact est particulièrement adapté aux banques, musées, salles d'exposition d'art, magasins, etc.

Pour un montage simple et efficace, le contact est doté d'un bornier à vis sécurisé et d'une protection à l'arrachage contre toute ouverture non autorisée.

Grâce aux cales d'espacement fournies, le contact peut être monté sur de l'acier. Les accessoires comprennent également plusieurs types d'équerres de montage et un aimant particulièrement puissant.

TECHNICAL DETAILS

Certifications	Class 3/4,NBÚ CZ Typ 3, class II, SBSC 9-217
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 43
Distance de fermeture (bois) mm	21
Distance de fermeture (acier) mm	5
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	65 x 20 x 15



Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	65 x 14 x 10
Distance de sabotage (bois) mm	10

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 472	6332820	Contact haute sécurité, montage en surface, mode alternatif, protection à l'arrachage, fixation par vis
MC 472-B	6332892	

SCHEMATICS

