



MC 740-E-M14

E-NR: 6309937

Contact magnétique (montage en surface, NC, EN
Grade 2)



Le MC 740-E-M14 est un contact magnétique doté d'une fonction NC. Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur est protégé par un coffret étanche en plastique (IP 67). Grâce à ses dimensions réduites, il se monte très facilement dans des espaces exigus, par exemple, sur des volets ou des tiroirs. L'aimant circulaire M14, puissant, se monte facilement à l'aide de la vis ou du rivet, inclus.

Fournis avec couvercle de vis.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	Class 1/2,F&P, class B, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, INCERT B-582-1003, SBSC 9-216, VdS G 116504
Cote commutateur	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Distance de fermeture (bois) mm	37
Distance de fermeture (acier) mm	X
Dimensions du commutateur (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Dimensions de l'aimant (L x l x h) mm	60 x 14 x 5
Grade	2
Type de produit	Détecteurs
Environnement	Extérieur, Intérieur
Groupe de produits	Contact magnétique
Caractéristique du produit	En surface



Classe de sécurité	2
Fonction de contact	NC
Montage sur acier	Avec accessoires

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC740-E-M14	6309937	Contact magnétique,montage en surface, NC, câble 2 m
MC740-E-M14BL		Contact magnétique,montage en surface, NC, câble 2 m, noire

SCHEMATICS

