

PSV 1235-B1

E-NR: 5213725

Alimentation avec function ViP (Voltage en parallèlle), 12 VCC 3,5A

Ces alimentation peuvent être mises en parallèle afin dápporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le systéme peut être prévu de batterie backup de 12V/7 Ah, 12V/12 Ah ou 12V/18 Ah maximal. Lúnité dálimentation est protégée contre cout-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Ii y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tenion basse, feute de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est prevue dúne indication DEL.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	21-203 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000279/ Grade 3, Safety EN 62368-1:2014/AC 2015 No: SE-100168, SE-100168
Tension de l'alimentation	230 VAC
Dimensions (L x W x H) mm	265x385x115
Autoprotection	max 48V / 100 mA
Tension de sortie	13,8 VDC
Intensité de sortie	3,5 A
Emplacement pour batterie (non incluse)	12 V / 7 Ah
Grade	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description

PSV 1235-B1	5213725	Alimentation ViP, 12 VCC 3,5A, gris

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com