



PSV 1235-B1

Alimentation avec fonction ViP (Voltage en parallèle),
12 VCC 3,5A

E-NR: 5213725

Ces alimentation peuvent être mises en parallèle afin d'apporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le système peut être prévu de batterie backup de 12V/7 Ah, 12V/12 Ah ou 12V/18 Ah maximal. L'unité d'alimentation est protégée contre court-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Il y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tension basse, feute de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est prévue d'une indication DEL.

TECHNICAL DETAILS

Certifications

21-203 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000279/ Grade 3, Safety EN 62368-1:2014/AC 2015 No: SE-100168, SE-100168

Tension de l'alimentation

230 VAC

Dimensions (L x W x H) mm

265x385x115

Autoprotection

max 48V / 100 mA

Tension de sortie

13,8 VDC

Intensité de sortie

3,5 A

Emplacement pour batterie (non incluse)

12 V / 7 Ah

Grade

3

ORDER INFORMATION



Model	E-NR	Description
PSV 1235-B1	5213725	Alimentation ViP, 12 VCC 3,5A, gris

