

PSV 2435-B2

E-NR: 5213726

Alimentation, ViP, 24 VCC 3,5 A

Alimentation avec charge de batterie avec function ViP (Voltage en parallèlle), 24 VCC 3,5 A.

Ces alimentation peuvent être mises en parallèle afin dápporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le systéme peut être équipé de deux batteries backup de 12V/7 Ah, 12V/12 Ah ou 12V/18 Ah maximal. Lúnité dálimentation est protégée contre cout-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Ii y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tenion basse, feute de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est équipée d´une indication DEL et active un relais séparé.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	21-205 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000216/ Grade 3, F&P E-1030/21, FG 10.212-14801, Safety EN 623681, SE-100168
Tension de l'alimentation	230 VAC
Dimensions (L x W x H) mm	385 x 385 x 115
Autoprotection	max 48V / 100 mA
Tension de sortie	27,6 VDC
Intensité de sortie	3,5 A
Grade	3
Type de produit	Alimentation électrique
Environnement	Intérieur
Module	24V
Certification de sécurité et schémas d'agrément	EN, F&P, FG, SBSC
Classe de sécurité	3
Classe environnementale	II
Caractéristique du produit	En surface

PSV 2435-B2

5 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 2435-B2	5213726	Alimentation avec charge de batterie avec function ViP, 24 VCC 3,5 A, gris

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com