



## PSV 2465-A1

Alimentation, ViP, 24 VCC 6,5 A

Alimentation avec charge de batterie avec fonction ViP (Voltage en parallèle), 24 VCC 6,5 A.

Ces alimentation peuvent être mises en parallèle afin d'apporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le système peut être équipé de deux batteries backup de 12V/40 Ah maximal. L'unité d'alimentation est protégée contre court-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Il y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tension basse, feute de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est équipée d'une indication DEL et active un relais séparé.

### TECHNICAL DETAILS

#### Certifications

21-205 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000216/ Grade 3, F&P E-1030/21, FG 10.212-14801, Saftey EN 623681, SE-100168

#### Tension de l'alimentation

230 VAC

#### Dimensions (L x W x H) mm

440 x 425 x 200

#### Autoprotection

max 48V / 100 mA

#### Tension de sortie

27,6 VDC

#### Intensité de sortie

6,5 A

#### Grade

3

### ORDER INFORMATION

#### Model

PSV 2465-A1

#### E-NR

#### Description

Alimentation avec charge de batterie avec fonction ViP, 24 VCC 6,5 A, gris

