



PSV 2465-B3

Alimentation avec un rail DIN, ViP, 24 VCC 6,5A

Alimentation avec charge de batterie et un rail DIN avec fonction ViP (Voltage en parallèle), 24 VCC 6,5A.

L'armoire offre de l'espace pour votre propre équipement, par exemple des systèmes de contrôle d'accès, d'alarme ou de protection incendie, qui peuvent être facilement montés sur un rail DIN dans l'armoire. Une plaque de montage unique avec des trous perforés se fixe au rail DIN, ce qui permet un montage facile des cartes/électronique est disponible comme accessoire et peut être commandé séparément en tant que MKK-DIN.

Ces alimentations peuvent être mises en parallèle afin d'apporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le système peut être équipé de deux batteries backup de 12V/7 Ah, 12V/12 Ah ou 12V/18 Ah maximal. L'unité d'alimentation est protégée contre court-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Il y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tension basse, fuite de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est équipée d'une indication DEL et active un relais séparé.

TECHNICAL DETAILS

Certifications

21-205 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000216/ Grade 3, F&P E-1030/21, FG 10.212-14801, Saftey EN 623681, SE-100168

Tension de l'alimentation

230 VAC

Dimensions (L x W x H) mm

385 x 575 x 115

Autoprotection

max 48V / 100 mA

Tension de sortie

27,6 VDC

Intensité de sortie

6,5 A

Grade

3



ORDER INFORMATION

Model

PSV 2465-B3

E-NR**Description**

Alimentation avec charge de batterie et un rail DIN, fonction ViP, 24 VCC 6,5 A, gris

