



PSV 2465-R1

Alimentation extensible pour montage en rack 19", 24
VCC 6,5 A

Alimentation extensible pour montage en rack 19" avec charge de batterie et avec fonction ViP (Voltage en parallèle), 24 VCC 6,5 A.

Ces alimentations peuvent être mises en parallèle afin d'apporter une redondance et de compenser la chute de tension dans le câblage. Le système peut être équipé de deux batteries backup de 12V/7 Ah ou 12V/12 Ah maximal. L'unité d'alimentation est protégée contre court-circuit, surtension et le déchargement de la batterie. Il y a des sorties pour perturbation de courant, sortie de tension basse, fuite de batterie et faute de fusible. Chaque sortie est équipée d'une indication DEL et active un relais séparé.

TECHNICAL DETAILS

Certifications

EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 2, EN-ST-000281/ Grade 2, F&P E-1030/21, Safety EN 623681, SE-100168

Tension de l'alimentation

230 VAC

Dimensions (L x W x H) mm

482 x 132 x 292

Autoprotection

max 48V / 100 mA

Tension de sortie

27,6 VDC

Intensité de sortie

6,5 A

Grade

2

ORDER INFORMATION



Model

PSV 2465-R1

E-NR**Description**

Alimentation extensible pour montage en rack 19", fonction ViP, 24 VCC 6,5 A, gris

