

RC 230

E-NR: 6309552

Relais temporisé haute tension

Le RC 230 permet de commander l'activation et la désactivation d'une puissance électrique allant jusqu'à 2000 VA, via un contact magnétique ou un détecteur basse tension. Il comporte une fonction temporisateur programmable pour l'activation et la désactivation. Le délai est défini entre 0 sec. et 16 heures par commutateur DIP. Le relais haute tension comporte une fonction inverseur qui supporte 250 V en courant alternatif et 8A. Le circuit relais est muni d'une sortie basse tension de 12 VDC max. 50 mA pour l'alimentation d'un détecteur. Le relais du détecteur peut commander le relais de haute tension.

ADDITIONAL INFORMATION

Tension de l'alimentation	47 – 63 Hz (100 – 350 VDC), 90 – 250 VAC
Série	
Cote commutateur	250 VAC, 8 A
Température de fonctionnement	– 20 – +55°C
Dimensions (L x W x H) mm	37 x 16 x 13
Sortie relais	NC/NO
Entrée du détecteur	NC/NO
Sortie alimentation détecteur	+12 VDC
Type de produit	Matériel de raccordement
Conforme aux normes CEM	EN 50130-4,EN 55022, EN 55024
Environnement	Intérieur
Type d'accessoire	Carte relais
Bornier de connexion	Configuration des contacts

RC 230

6 November 2026

Gamme de produits	Alarmtech
Caractéristique du produit	En surface

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
RC 230	6309552	Relais temporisé haute tension, tension d'alimentation 90-250 VAC, max 2000 VA 8A

SCHEMATICS

