

VD 400

E-NR: 6332500

Détecteur sismique

Ce détecteur est conçu pour le montage sur des objets en aciers ou en béton comme des armoires à fusil, des coffres-forts, des murs en béton, etc.

Il détecte les tentatives d'intrusion à l'aide d'explosifs et d'instruments mécaniques, tels que des forets diamantés, des meules et des outils thermiques. La fiabilité de la détection est assurée par trois canaux de détection indépendants et par le DSP (traitement numérique du signal), qui traite les événements au niveau du processeur, ainsi que par un algorithme efficace de traitement du signal. Cet algorithme permet également une bonne immunité contre les perturbations environnantes. Lors du montage, il convient de veiller à ce que le détecteur ait un bon contact avec la surface et que celle-ci ne comporte pas de joints.

Pour le montage sur du béton et des murs en briques, utiliser la plaque de montage MP 400 avec boulon à expansion. Un boîtier spécial, WH 400 avec chauffage incorporé, peut être utilisé pour des circonstances extrêmes, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Un potentiomètre permet de régler la sensibilité du détecteur.

Le détecteur sismique VD 400 est équipé d'un indicateur visuel d'alarme (LED) et d'un commutateur anti-vandalisme qui signale l'ouverture du boîtier.

ADDITIONAL INFORMATION

Sortie alarme	NC
Cote commutateur	25 VDC / 100 mA
Indicateur d'alarme	LED
Type de produit	Détecteurs
Température de fonctionnement	-20 – +50°C
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP 42
Dimensions (L x W x H) mm	91 x 31 x 23

VD 400

5 November 2026

Groupe de produits Choc & vibration

Caractéristique du produit En surface, Sismique

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
VD 400	6332500	Détecteur sismique
VD 400-Z1	6332501	Kit détecteur VD 400, flexible inoxydable MC T4 et boîte de dérivation JB 102
VD 400-Z2	6332502	Kit détecteur avec 2 VD 400, flexible inoxydable MC T4 et MC T7, ainsi que boîte de dérivation JB 102

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com