

VD 502

Boîte d'encaissement pour montage mural



Coffret mural adapté au montage d'un détecteur sismique VD 500 dans des murs en béton ou d'autres surfaces dures.

Ce coffret est conçu pour encastrer un VD 500 au mur ou au plafond. Il est composé d'un bloc en polystyrène monté sur une plaque fixe en métal. Celle-ci comporte des trous de montage filetés pour recevoir le VD 500.

Le coffret mural doit être monté en association avec le coulage des murs et plafonds que le VD 500 doit protéger. Le bloc en polystyrène permet d'écarter le béton lors du coulage, pour faire de la place au VD 500. Les tuyaux en PVC doivent être posés avec le coulage, de façon à ce que le câblage soit caché et protégé. La plaque de montage doit être fixée contre la barre d'armature pour pouvoir capter les signaux générés lors d'une tentative d'effraction. Une fois terminé le coulage, le bloc de polystyrène doit être retiré, et le VD 500 peut être monté. Le trou laissé par le polystyrène doit ensuite être couvert par un couvercle fixé par vis dans deux supports montés sur la plaque de montage. Le couvercle fait partie du kit de montage pour donner un aspect esthétique à l'installation.

ADDITIONAL INFORMATION

Dimensions (L x W x H) mm	150 x 150 x 50
Dimension de la plaque de montage mm	220 x 90 x 6
Caractéristique du produit	Accessoire



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
VD 502		Boîte d’ encaissement pour montage mural d’ un VD 500

