

DL 50

Przepust kablowy z metalową obudową

Dane techniczne

Zabezpieczenie sabotażowe	Przed otwarciem i oderwaniem od podłoża
Podłączenie	10 przyłączy śrubowych
Materiał obudowy	Metal
Kolor	Szary
Wymiary (L x W x H) mm	86 x 41 x 23
Średnica zewnętrzna mm	8
Średnica wewnętrzna mm	6
Maksymalna średnica przewodu	4
Długość mm	DL 50-40 - 400 mm, DL 50-60 - 600 mm



DL 50-40 przepust kablowy - przeznaczony jest do łatwego i bezpiecznego przeprowadzenia okablowania ze skrzydła okien i drzwi do ich ram oraz jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem.

Do stosowania w obiektach o podwyższonym ryzyku. Zawiera dwie skrzynki przyłączeniowe w obudowie metalowej, posiadające zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem i oderwaniem od podłoża. Posiada 40 cm osłonę kabla ze stali nierdzewnej, w której można przeprowadzić przewody o maksymalnej średnicy 4 mm. Dla ochrony przewodów końcowe krawędzie stalowego pancerza zabezpieczone są korkiem z tworzywa sztucznego.