

3310.070-PSV2435

Zasilacz do montażu w systemie RACK 19", 24 VDC 3,5 A, funkcja ViP

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm	485 x 220 x 88 mm
Wymiary przewodów - terminale śrubowe	0,14 - 1,5 mm ²



24 VDC 3,5 A z funkcją ViP.

Może być podłączony równolegle z innymi zasilaczami ViP celem skompensowania spadków napięć na magistrali. Umożliwia ładowanie akumulatorów 2x12V 40 Ah. Posiada zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem.

Wskazuje diodami LED, na panelu przednim, awarię zasilania, niskiego napięcia, awarię akumulatora i błąd bezpiecznika oraz uaktywnia odpowiednie wyjścia przekaźnikowe.

Karta bezpiecznikowa służy do rozprowadzania zasilania 3,5 A. Przełącznik w połączeniu szeregowym z diodą LED wskazującą stan bezpiecznika, dla zacisku (+) jak również (-).

Alarm sumaryczny, NO lub NC.

DO ZAMÓWIEN

Indeks	Opis
3310.070-PSV2435	Zasilacz RACK 19" PSV 2435-40; 24V/3,5A;