

## MC 250-M14

## Kontakt magnetyczny, do ochrony żaluzji, NC



## Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193514 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-199, Class 1/2, F&P, FG
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	9-10
Rodzaj magnesu	Neodymowy (NdFeB)
Odległość zamknięcia (drewno) mm	19
Odległość zamknięcia (stal) mm	W zależności od użytych akcesoriów
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Metal
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	23 x 11
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	3 x 14



MC 250-M14 Zestaw składa się z części kontaktronowej MC 250 oraz silnego, pierścieniowego magnesu M14. Zaprojektowany dla SSWiN, do montażu w ramach okiennych i na powierzchniach żaluzji, zabezpieczających okna. Doskonały do montażu w miejscach z mocno ograniczoną przestrzenią (między oknem a żaluzją). Możliwe mocowanie magnesu do żaluzji przy użyciu załączonego do zestawu nitu.

