

CHP 100

ZABEZPIECZ SWOJĄ KAMERĘ

Dane techniczne

Długość, ramka (mm)	370
Wysokość, ramka (mm)	220
Średnica otworu (mm)	Xx
Otwór pokrywy, szerokość (mm)	150
Waga (kg)	2
Liczba kluczy	2 szt



Aktywna ochrona kamery

Zwyczajne obudowy kamery chronią tylko przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi.

W przypadku kradzieży i sabotażu, w najlepszym wypadku, generuje tzw. Alarm VideoLoss, niestety o niskim priorytecie.

Seria CHP-100 zapobiega, opóźnia, zatrzymuje i alarmuje o kilku różnych typach zdarzeń w trakcie ataku, takich jak: wstrząsy, uderzenia, pęknięcia i demontaż.

Wszystkie czujniki są połączone w pętli NC i są podłączone do lokalnego systemu alarmowego, który zawsze ma wysoki priorytet. Jednocześnie wyjście alarmowe obudowy można podłączyć do wejścia alarmowego kamery.

CPH-100 jest dostarczany z fabrycznie zamontowanym złączem magnetycznym dla alarmu typu I, ale może być zamawiany z alarmem typu II i III.

CHP został pierwotnie zaprojektowany do ochrony drogich kamer termowizyjnych, ale może być również używany do innych aplikacji. Obudowa CHP-100 można zamówić ze wstępnie zamontowanym stykiem magnetycznym dla Alarmu typu I, Alarmu typu II i III.