

MC 140-F

Kontakt magnetyczny, wpuszczany, NC



Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	SBSC 10-30, Class 2; INCERT B-582-1003
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	19-20
Rodzaj magnesu	Neodymium (NdFeB)
Odległość zamknięcia (drewno) mm	20
Odległość zamknięcia (stal) mm	8
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Terminale śrubowe
Materiał obudowy	Metal / Brass
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-40 - +70 °C
Klasa ochronna obudowy	IP 43
Wymiary kontaktu (L x W x H) mm	46 x 30 x 20
Wymiary magnesu (L x W x H) mm	46 x 30 x 14



MC 140-F jest kontaktem magnetycznym z konfiguracją przełącznika NC. Przeznaczony do montażu wpuszczanego w ościeżnicach, ramach okien i drzwi. Do zastosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu. Małe wymiary kontaktu i śrubowe przyłącza dla przewodów pozwalają zastosować kontakt w większości lokalizacji.

