PSV 2465-B3

Zasilacz buforowy w obudowie z szyną DIN oraz funkcją ViP (Voltage in Parallel) 24 VDC /6,5 A

Zasilacz buforowy w obudowie z szyną DIN oraz funkcją ViP (Voltage in Parallel) 24 VDC /6,5 A.

Obudowa pozwala na dołożenie modułów firm trzecich takich jak moduły kontroli dostępu lub ochrony przeciwpożarowej. Montaż ułatwia szyna DIN wewnątrz obudowy.

Dzięki płycie montażowej MKK-DIN można łatwo zamontować dodatkowe moduły elektroniki innych systemów. MKK-DIN jest wyposażeniem opcjonalnym do zamówienia osobno.

Tryb ViP umożliwia łączenie zacisków (+) and (-) wielu zasilaczy na tej samej szynie w celu zwiększenia wydajności, niezawodności i kompensacji spadków napięć na przewodach: - Zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem akumulatora - Detekcja błędów sieci zasilającej, napięcia wyjściowego i akumulatora - Zdalne, lokalne i automatyczne testowanie akumulatora - Detekcja otwarcia i demontażu obudowy.

ADDITIONAL INFORMATION

Certyfikaty	21-205 Class 3, EMC EN 61000-6-3, EN 50130-5 Class II, EN 50131-6 Grade 3, EN-ST-000216/ Grade 3, F&P E-1030/21, FG 10.212-14801, Safety EN 623681, SE-100168
Napięcie zasilania	230 VAC
Wymiary (L x W x H) mm	385 x 575 x 115
Zabezpieczenie sabotażowe	max 48V / 100 mA
Napięcie wyjściowe	27,6 VDC
Prąd wyjściowy	6,5 A
Stopień	3

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

PSV 2465-B3

7 November 2026

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 2465-B3		Zasilacz buforowy w obudowie z szyną DIN, ViP, 24V 6,5A, Szary

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com