

# VD 400-Z2

Detektorset, 2 st VD 400, slang MC T4 och MC T7,  
kopplingsdosa JB 102

## Produktdetaljer:




Matningsspänning	9 - 15 VDC
Strömförbrukning	9 mA (10 mA vid larm)
Larmutgång	Relä, NC
Kontaktdata	48 VDC / 100 mA
Larmindikering	LED
Sabotageskydd / data	Ja, 48 VDC / 50 mA
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	Metall
Färg	Grå
Arbetstemperatur	-20C till +50C
Kapslingsklass	IP 32
Mått (L x B x H) mm	91 x 31 x 23



## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
VD 400	6332500	Seismisk detektor
VD 400-Z1	6332501	Detektorset med VD 400, rostfri slang MC T4 samt kopplingsdosa JB 102
VD 400-Z2	6332502	Detektorset med 2 st VD 400, rostfri slang MC T4 och MC T7 samt kopplingsdosa JB 102

## Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>MP 400</b></p> <p>Monteringsplatta för CD 400 &amp; VD 400</p>
	<p><b>WH 400</b></p> <p><b>UTGÅTT</b> - Ersätts av <a href="#">WH 500</a></p> <p>WH 400 Metallkapsling med värme för CD 400 &amp; VD 400</p>
	<p><b>CT 400</b></p> <p>Tester för VD 400</p>