

# PSV 2435-12

## Strömförsörjning, ViP, 24 V 3,5 A

### Produktdetaljer:

Godkännanden	EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, CB TEST
Matningsspänning	230 VAC
Utspänning	27,6 VDC
Belastning	3,5 A
Plats för ackumulator (ingår ej)	två 12 V/12 Ah
Sabotageskydd	Öppnings- och avstängningsbrytare
Kapsling	Metall
Färg	Vit
Mått (L x B x H) mm	345 x 325 x 130



Strömförsörjningsaggregat med ViP (Voltage in Parallel) funktion, 24 VDC 3,5A. Strömförsörjningsaggregat med ViP funktion kan parallellkopplas för att ge mer ström, redundans samt kompensera för spänningsfall i kablagen. Plats för två 12 V 12 Ah ackumulatorer. Sabotagekontakt. Enheten har skydd mot kortslutning och överbelastning. Indikering för nätbortfall, lågutspänning, batterifel samt säkringsfel sker med LED och aktiverar separata utgångar med reläer.

### BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
PSV 2435-12	5250001	Strömförsörjning, ViP, 24 V 3,5 A

