

AD 800-AM

Akustisk glaskrossdetektor med Anti-Mask




Produktdetaljer:

Räckvidd max	9 m radie/ 165°
Godkännanden	EN-ST-000238 Grade 3, VdS G117504, class B , SBSC 16-676 Class 3/4, F&P Danmark, FG, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3
Recommended glass surface	Planglas 4 mm, laminerat P2,P4 (4 mm + 4mm)
Max glasyta	6 x 6 m
Matningsspänning	7 - 30 VDC
Strömförbrukning	12 mA @ 12 V, 7.3 mA @ 24 V
Larmutgång	Relä,, NC 50 mA, 50 V DC/peak AC, Rs ≤30 Ω
Kontaktdata	50 mA, 50 V DC/peak AC, Rs ≤30 Ω
Larmindikering	LED
Sabotageskydd / data	Ja / 48 VDC / 50 mA
Sabotageskydd / -utgång	Relä, NC 50 mA, 50 V DC/peak AC
Anslutning	Skruvplint
Arbetstemperatur	+5 - +40°C
Kapsling, Färg	ABS plast, Vit
Kapslingsklass	IP 31
Mått (L x B x H) mm	68 x 109 x 40
Grade	3



AD 800-AM är en akustisk glaskrossdetektor med Anti-Mask funktion som är certifierad i Grade 3 enligt EN 50131-2-7-1 samt godkänd enligt SSF 1014 i larmklass 3/4 vilket motsvarar rekommendationerna för högsäkerhetsanläggningar.

Detektorn är baserad på den senaste mikroprocessortekniken och har ett antal avancerade algoritmer kopplade till akustiken i rummet (Digital Room Compensation). Tack vare dessa algoritmer kan den särskilja signalen från krossat glas från andra störande signaler. AD 800-AM har en nyutvecklade aktiv Anti-Mask funktion (övertäckningsskydd) med separat reläutgång för utökad säkerhet. Vid övertäckning av mikrofonen eller sabotage av detektorn kommer detektorn att ställa ut Anti-Mask larm. Den är avsedd för inom husmontage och kan monteras antingen i taket eller på väggen, motsatt till det skyddade glaspartiet. Bevakningsområdet är 165°, vilket gör att en detektor kan bevaka ett flertal fönster i ett rum. Detektorn klarar av att detektera, standardglas, härdat glas och laminerat glas. Anmärkning: Undvik att montera detektorn i hörn samt nära luftintag och ventilation.



BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
AD 800-AM	6309449	Akustisk glaskrossdetektor med Anti-Mask

Relaterade produkter och tillbehör:**ADT 700**

Acoustic Tester for AD series (700/700-AM/ 800/800-AM)