

## MC 740 BL


## UTGÅTT - Ersätts av MC 740-E

## Magnetkontakt, utanpåliggande, NC



## Produktdetaljer:

Monteringssätt	Utanpåliggande
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-0013, VdS G 116504, Class B, SBSC 9-216, Class 1/2, F&P, FG
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Not recommended
Sluter (trä) mm	37
Sluter (stål) mm	X
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Svart
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x W x H) mm	58 x 14 x 5
Mått magnet del (L x W x H) mm	58 x 14 x 5



MC 740 är en magnetkontakt med NC funktion som kan användas både i larm och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar och fönster mot obehörig öppning.

Både kontakt och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling och tack vare sitt lilla format är det speciellt enkelt att montera i trånga utrymmen som t.ex. på luckor och lådor.

## BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 740-2BL	-	Magnetkontakt, svart, utanpåliggande, NC, 2 m kabel
MC 740-6BL	-	Magnetkontakt, svart, utanpåliggande, NC, 6 m kabel