

MC 255-LSZH

Magnetkontakt med roterande skruv, halogenfri kabel







Produktdetaljer:

| | |
|-----------------------------|---|
| Monteringssätt | Infälld |
| Kontaktfunktion | NC |
| Godkännanden | EN 50131-2-6 Grade 2, Class III A VdS G 115506, Class B, SBSC 15-236, Class 1/2, FG, F&P, NBÜ CZ TYP 2, NBÜ SK TYP 2 |
| Kontaktdata | 48 VDC / 500 mA / 10 VA |
| Borrdiameter mm | 9-10 |
| Magnettyp | Neodymium (NdFeB) |
| Sluter (trä) mm | 20 |
| Sluter (stål) mm | X |
| Sabotageskydd | Ja |
| Anslutning | Kabel, hallogenfri |
| Kapsling | Metall |
| Arbetstemperatur | -40°C - +70°C |
| Kapslingsklass | IP 67 |
| Mått kontakt del (L x Ø) mm | 23 x 11 |
| Mått magnet del (L x Ø) mm | 22 x 11 |



MC 255-LSZH är en universell magnetkontakt i litet format med NC-funktion och hallogenfri kabel som kan användas i både larm-och säkerhetssystem för skydd av dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Den har en roterande skruv vilket skyddar kabeln från mekanisk påfrestning i trånga platser för kabeln. Både kontakt- och magnetdelen är i metall och utformade som en skruv med gängor vilket möjliggör enkel montering i trä eller plast. MC 255-LSZH är en helkapslad kontakt enligt kapslingsklass IP 67. Ett brett utbud av tillbehör gör att kontakten kan installeras på många olika underlag, inklusive magnetiska material som stål.



BESTÄLLINGSINFORMATION

| Typ | E-nr | Beskrivning |
|----------------|---------|---|
| MC 255-LSZH-6 | 6309303 | Magnetkontakt med roterande skruv, 6 m hallogenfri kabel |
| MC 255-LSZH-10 | 6309304 | Magnetkontakt med roterande skruv, 10 m hallogenfri kabel |