

# GD 470-S

## UTGÅTT - Ersätts av GD 470-SJ

Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad









### Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radie (Upp till 8mm samt P8B)
Godkännanden	VdS EN-ST-000243 (Miljöklass IIIA, Grad 3), SBSC 17-132 (Larmklass 3), F&P, FG, VdS G 121503 Class B
Matningsspänning	5- 15 VDC
Strömförbrukning	1,5mA (3 mA in alarm state)
Larmutgång	Transistor output
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40 - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	11 x 26
Grade	3



GD 470-S glaskrossdetektor med reläutgång och har samma funktioner som GD 470 vilken kan anslutas direkt på en ingång till centralapparaten. Detektorn har en spiralsladd med modularkontakt som ansluts i kopplingsdosan JB 103-4, vilket gör att den enkelt och snabbt kan kopplas bort från detektorslingan vid t.ex. putsning av ett fönster.

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p><b>JB 370</b> <b>UTGÅTT</b> - Ersätts av <a href="#">JB 370-2</a></p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p><b>JB 370-2</b></p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p><b>JB 370-5</b></p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 glaskrossdetektor</p>	
	<p><b>CG 100</b></p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>	
	<p><b>GDK 100</b></p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>	

**Relaterade produkter och tillbehör:**

	<p><b>GVT 500</b></p> <p><b>UTGÅTT</b> - Ersätts av <a href="#">GVT 5000</a></p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p><b>GVT 5000</b></p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>