

VD 503

Universell ingjutningslåda för golv eller väggmontering av VD 500

Produktdetaljer:

Kapsling, Färg	Stål med ytbehandling Magnelis som motsvarar rostfritt stål. Yta med Grå färg
Mått (L x B x H) mm	150x150x50
Fästplatta mm	220 x 90 x6
Max belastning	1 ton



Ingjutningsbox i specialstål magnelis för montering av VD 500 i golv eller på vägg. Den är utformad för att kunna monteras och gjutas in i golv eller vägg på museum, bankvalv, värdedepåer och andra högrisk objekt. Boxen har en platta med gängade hål för montering av VD 500.

Ingjutningsboxen fästes med de medföljande expanderbultarna som också är till för att kunna nivellera boxen så att den sitter i nivå med golvet eller väggen vid montering men också för att ge ett stort bevakningsområde.

För montage i golv eller på vägg har VD503 en låda i magnelisstål i stället för en polystyrenkloss som i VD502. Den går att montera mot en form innan gjutningen av väggen eller golvet med en gängad stång M8, vingmutter och bricka som låser lådan mot formen. Efter gjutning när formen skall tas bort lossar man Ving muttern och lossar därefter ingjutningsboxen ifrån formen samt tar bort monteringsstången.

Den kan också monteras i en urgröpt grop i väggen eller golvet med medföljande expanderbultar och nivelleras mot ytan. Därefter fyller man hålet runt lådan med betong.

Det finns färdiga "knock-out hål" för VP rör för kablaget vilket gör installationen enklare.

Boxen har även en öppningskontakt för att ge extra säkerhet. Det ingår även ett lock i eloxerad aluminium för väggmonteringen som är något större än boxen storlek för att kunna täcka eventuella ojämnheter.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
VD 503		Universell ingjutningsbox för golv- eller väggmontering av VD 500

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>VD 501</p> <p>Ingjutningsbox för golvmontering</p>
	<p>VD 502</p> <p>Ingjutningsbox för väggmontering</p>