

MC 370-S3

Högsäkerhetskontakt
Infälld / Utanpåliggande, NC

Produktdetaljer:

Monteringssätt	Recessed / Surface mount
Kontaktfunktion	NC
Godkännanden	EN-ST-000092 Grade 3, Class IIIA; VdS 197064, Klasse C; INCERT B-582-1003; SBSC 9-207, Klasse 3
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Borrdiameter mm	8
Magnettyp	Alnico 5
Montering på stål	Möjligt utan tillbehör
Sluter (trä) mm	15
Sabotageavstånd (trä) mm	5
Sluter (stål) mm	8
Sabotageavstånd (stål) mm	1
Sabotageskydd	Ja
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått kontakt del (L x Ø) mm	36 x 9
Mått magnet del (L x Ø) mm	36 x 9
Mått kontakt del (L x W x H) mm	55 x 14 x 13
Mått magnet del (L x W x H) mm	55 x 14 x 13
Grade	3



MC 370 är en universell magnetkontakt med NC funktion för högsäkerhetsanläggningar som kan användas både i larm- och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Kontakten är speciellt anpassad för banker, museer, konsthallar, butiker etc.

Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. I detta set ingår plastkapsling (MC 300-S3) för utanpåliggande montage. Kontakten och magneten placeras i respektive hållare. Kontakten kan monteras på stål- dörrar om plastdistanser används under både kontakt del och magnet del. Levereras med hållare, kåpor, 3mm plastdistans samt skruvar i syrafast omagnetiskt material A4.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
MC 370-S3		Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 2 m kabel
MC 370-S3-5		Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 5 m kabel
MC 370-S3-10		Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 10 m kabel