MC 370-S3

Högsäkerhetskontakt, Infälld / Utanpåliggande, NC

VdS
Klasse C

MC 370 är en universell magnetkontakt med NC funktion för högsäker- hetsanläggningar som kan användas både i larm- och passersystem för bevakning av t.ex. dörrar, grindar och fönster mot obehörig öppning. Kontakten är speciellt anpassad för banker, museer, konsthallar, butiker etc.
Både kontakt- och magnetdelen är i vattentät (IP 67) plastkapsling med flänsar vilket möjliggör enkel montering i trä utan några extra tillbehör. I detta set ingår plastkapsling (MC 300-S3) för utanpåliggande montage. Kontakten och magneten placeras i respektive hållare. Kontakten kan monteras på stål- dörrar om plastdistanser används under både kontaktdel och magnetdel. Levereras med hållare, kåpor, 3mm plastdistans samt skruvar i syrafast omagnetiskt material A4.

ADDITIONAL INFORMATION

Kabellängd (m)	2m, 5m, 10m
Godkännanden	Class 3/4,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C
Kontaktdata	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Driftstemperatur	-40°C – +70°C
Kapslingsklass	IP 67
Borrdiameter mm	8
Sluter (trä) mm	16
Sluter (stål) mm	8

Mått kontaktdel (L x Ø) mm	36 x 9
Mått magnetdel (L x Ø) mm	36 x 9
Mått kontaktdel (L x l x h) mm	55 x 14 x 13
Mått magnetdel (L x W x H) mm	55 x 14 x 13
Sabotageavstånd (trä) mm	5
Sabotageavstånd (stål) mm	1
Magnettyp	Alnico 5
Kapsling	ABS Plastic
Färg	Vit
Användningsområde	Dörrar av trä, Ståldörrar
Klass	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 370-S3		Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 2 m kabel
MC 370-S3-5		Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 5 m kabel
MC 370-S3-10		Högsäkerhetskontakt för infällnad, NC, 10 m kabel