WH 500

E-NR: 6309848

Metallkapsling med värme

Metallkapsling med inbyggt värmeelement för VD 400, VD 500 samt CD 400 när detektorn monteras i kalla och fuktiga utrymmen. Fördelen med internvärme är att det inte bildas kondens eller fukt inuti dosan som orsakar ärgningar och dåliga anslutningar, vilket kan leda till avbrott.

Kopplingsdosan har ett 150 Ohms motstånd som fungerar som internvärme. Vid 12 V AC/DC drar resistansen 80 mA och effekten är 1 W och vid 24 V AC/DC drar resistansen 160mA och effekten är 4 W, i båda fallen räcker effekten för att hålla fukten borta.

Dosan har en kabelingång i plast som är UV-beständig och klarar en kabeldiameter på 4,5-10 mm samt anpassad för att kunna skydda kabeln med vår flexibla metallslang MC T2, T4 eller T7.

ADDITIONAL INFORMATION

Strömförbrukning	1W / 80mA @ 12 V AC/DC, 4W / 160mA @ 24 AC/DC
Mått (L x W x H) mm	115 x 65 x 32
Produkttyp	Övrigt
Miljö	Inomhus, Utomhus
Produkttyp 2	Väderskydd
Produktegenskap	Tillbehör, Utanpå

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
WH 500	6309848	Metallkapsling med värme för VD 400 samt VD 500